

## 1um 保偏光纤滤波器

### 产品描述

带通滤波器选用性能优良的薄膜滤光片，以保证高品质的光学性能，稳定可靠。用于屏蔽 EDFA 和光纤激光器系统中的噪声信号。具有高隔离度，低插损，高回波损耗和高功率等特点。

铭创光电可以根据用户需要定制不同波长/带宽/功率/光纤的光纤滤波器，产品广泛应用于光纤激光器、光纤放大器、水下激光通信、光纤传感、科学科研等领域。

### 产品特点

低插入损耗  
 高通道隔离度  
 高稳定性和可靠性  
 结构紧凑

### 应用领域

光纤激光器  
 光纤传感  
 光纤放大器  
 光纤通信

### 产品指标

参数	单位	数值
中心波长	nm	1030/1040/1053/1064/1080
带宽@0.5dB	nm	2 2.2 5 6 8
插入损耗 (max)	dB	0.8
隔离度 (min)	dB	25
消光比(min)	dB	20
回波损耗 (min)	dB	50
承受功率 (CW)	W	0.5 1 2 5 10
峰值功率 (脉冲)	KW	<1 2 5@ns pulse
光纤类型	-	PM980
尾纤长度	m	1.0
封装尺寸	mm	φ 5.5xL35
承受拉力	N	5
工作温度	℃	-5~+70
储存温度	℃	-40~+85

测温环境在 25℃；以上数据不含接头，如果增加接头，插入损耗增加 0.3dB，回损降低 5dB，消光比降低 2dB，默认光纤慢轴对准 Key 键。

### 波长指标

中心波长 (nm)	Min. PB@0.5dB (nm)	Min. SB (nm)
1030	2	6 @25dB down
	6	10 @25dB down
1040	2.2	6 @25dB down
1053	2	6 @25dB down
1064	2	6 @30dB down
	5	12 @30dB down
	8	20 @30dB down
1080	2	6 @25dB down

其它中心波长带宽的滤波器也可以定制，有最小起订量的要求，如果需要请联系我们

### 封装尺寸



MCPMBPF	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	工作波长	带宽	功率类型	平均功率	光纤类型	尾纤长度	尾套类型	连接头类型
	1030-1030nm	2-2nm	P-脉冲	L-≤0.5W	P9-PM980	08-0.8m	B-250um 裸纤	N-None
	1040-1040nm	2.2-2.2nm	C-连续	1-1W	S-其它	10-1.0m	L-900um 套管	FP-FC/PC
	1053-1053nm	5-5nm		5-5W		15-1.5m	S-其它	FA-FC/APC
	1064-1064nm	6-6nm		10-10W		S-其它		S-其它
	1080-1080nm	8-8nm						
	S-其它	S-其它						

**选型参考** MCPMBPF-1064-2-C-L-P9-10-L-FA

光纤滤波器，中心波长 1064nm，通过带宽 2nm，连续功率 500mW，光纤类型 PM980，光纤长度 1 米，900um 套管，FC/APC，光纤慢轴对准 Key 键。

如需要了解详细信息请与我们联系，我们有保留指标修订而不预先通知的权利。